

Beskrivning

- » Signalomvandlare för VA- och miljöapplikationer.
- » För väggmontage (W) eller kompakt montage (C) 0° och 45°.
- » Svensk meny.

Varianter

- » 12-24VDC.



Material och tekniska data

Material	kapsling av aluminium
Utsignal	analog, frekvens/puls, status/relä
Spänningsmatning	100-230 VAC, 50/60 Hz
Effekt	AC: 7 VA
Mätosäkerhet	DN 25-300: ± 0,3% av uppmätt värde ± 0,5 mm/s DN 350-600: ± 0,5% av uppmätt värde ± 1 mm/s
Repeterbarhet	DN 25-300: ± 0,1% av uppmätt värde DN 350-600: ± 0,2% av uppmätt värde
Skyddsklass	IP66/67 enligt NEMA 4/4X
Omgivningstemperatur	varierar med valt utförande, temperaturer under -25°C kan påverka displayens läsbarhet
Minsta ledningsförmåga vatten	≥ 20 µS/cm

Mått [mm] och vikt

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	Vikt [kg]
1. Väggtufförande [W]	161	40	87,2	120	155	241	95,2	257	19,3	39,7	1,9
2. Kompakt version 0° [C]	161	40	155	81,5	257	-	-	Ø72	-	-	1,9
3. Kompakt version 45° [C]	161	40	155	184	27,4	45°	186	Ø72	-	-	2,1

