

Beskrivning

- » Isolerat styrskåp för manövrering av ventiler med hydrauldon.
- » För utomhusbruk.
- » Flexibelt modulsystem i flera olika utföranden.
- » I standardutförandet utrustat med:
 - › Handpump, dubbelverkande.
 - › Snabbanslutning för portabel pump.
 - › Ventilblock med 4 st ventiler.
 - › Batteridrivet visarinstrument, alternativt nätanslutning 24VDC.
 - › Tryckmätare 0-160 bar.
 - › Oljetank, 5 liter.
- » I enkelt utförande utrustat med:
 - › Ventilblock med 4 st ventiler.
 - › Batteridrivet visarinstrument, alternativt nätanslutning 24VDC.
 - › Tryckmätare 0-160 bar.
- » Vi hjälper gärna till med inkoppling av skåp och slangar, injustering av ventiler, montage av lägesvisare samt manöverdon m.m.



Varianter

- » Styrning av upp till 6 stycken ventiler med hydrauldon.
- » Fjärrskåp utrustat med PLC.
- » Dockningsbart fjärrskåp.

Tekniska data

Styrskåp	
Mått (H x B x D)	1160 x 610 x 250 mm
Skyddsklass	IP44
Handpump	
Omgivningstemperatur	-20°C till +50°C
Max. tryck	300 bar
Deplacement	25 cc per slag
Ventilblock	
Antal ventiler	4 st
Max. tryck	350 bar
Tryckbegränsare	200 bar (justerbart)
Ventilväljarnas lägen	3 st (ventil öppen — neutral — ventil stängd)
Visarinstrument	
Lägesvisning	0-100%